

Una de las máquinas más adaptables para su producto en el mercado

Construcción para trabajo pesado. Con cuatro pantallas de limpieza que utilizan cubiertas de longitud de 86 pulgadas.

Distribuidor autorizado de:



Esta cribadora o limpiadora de semillas ofrece un conjunto de ensamble de zapata superior que consiste en dos cubiertas de pantalla configurable ya sea en división-cuero, cuero-cuero, o cuero-tamiz de flujo.

La zapata inferior viene ya sea en cuero-tamiz de flujo o en 2-vías divisor tamiz de flujo. Rango de capacidad desde 200-300 HBP.



## CARACTERÍSTICAS

Marco de tubo cuadrado de 4" con un grosor de 1/4"

Exclusivo recorrido de 1/2" en el accionamiento excéntrico de las zapatas de limpieza para un flujo suave de semillas y máxima separación de semillas

Unidad de ventilador trasero con inclinación inversa para desarrollar hasta 6400 CFM @ 5" SP en la transmisión estándar de 10 Hp y hasta 7800 CFM @ 5" SP con la transmisión opcional de 15 Hp

La configuración de la unidad se puede cambiar fácilmente para que coincida con los requisitos eléctricos y de aire

Velocidad variable con compuerta interna ajustable para un flujo uniforme de semillas a través de la columna de aire y hacia las pantallas

Nuevo estilo de bandejas de bolas de limpieza de pantallas de servicio pesado para que las pantallas se puedan cambiar sin quitar las bandejas de bolas

2 controles de compuerta de aire calibrados para configuraciones precisas de separación de aire

Mantenimiento sencillo

Nuevos colgadores de zapatas y conectores de accionamiento para un funcionamiento suave y equilibrado

Sin fines de descarga de basura con bloqueo de aire con puerta de acceso inferior para facilitar la limpieza

## ACCESORIOS DISPONIBLES

Paquete de línea de engrase para engrasar la máquina desde una ubicación central

Soportes de 18", 24" o 48" disponibles para elevar el limpiador si es necesario

Transportadores de semillas limpias de 5 a 15 pies para alejar las semillas del limpiador

## ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

### Capacidad

Semilla pequeña: 150 Bu./Hr. (2.0 TM/Hr.)

Semilla mediana: 250 Bu./Hr. (4.5 TM/Hr.)

Semilla grande y Trigo: 375 Bu./Hr. (8.8 TM/Hr.)

Limpieza de Mercado: 1000 Bu./Hr. (27.2 TM/Hr.)

Altura Extrema: 99"/252 cm

Ancho Extremo: 87.5"/223 cm

Longitud Extrema: 155"/394 cm

Ancho en Piso: 71.5"/182 cm

Longitud en el piso: 134"/340 cm

### Motor

Ventilador principal: 10 HP/7.5 Kw

Accionamiento Excéntrico: 2 HP/1.5 Kw

Alimentador vibratorio: 1/2 HP/375 Kw

Salida de aire: 6400 CFM

Peso del equipo: 2948 kg (650.000 lb)

\*Las capacidades pueden variar según la condición de la semilla, el contenido de humedad, las variedades de semilla, los tipos y los volúmenes de contaminantes a separar y el porcentaje de material extraño aceptable en el producto final.

## OPCIONES DISPONIBLES

Más de 150 tamaños de pantalla diferentes

Ventilador inferior integrado en el marco estándar sin cambios en la altura de la máquina

Panel de control de montaje lateral para controlar velocidades variables electrónicas desde una ubicación

Paquetes de accionamiento de motor de 50 o 60 hercios, monofásicos o trifásicos, TEFC o Ex-Proof

Unidad de ventilador trasero opcional de 15 Hp para requisitos de mayor capacidad

Control de compuerta de tolva calibrado extendido hacia abajo al costado de la máquina