

#### Portabilidad y estabilidad operativa

Con una capacidad de cribado de más de 50 pies cuadrados, las separaciones de precisión se pueden realizar de manera eficiente

*Distribuidor autorizado de:*



El 526 tiene tres plataformas de pantallas con un total de cinco (5) pantallas de 54" de ancho por 26" de largo.

El Prelude utiliza tecnología de limpieza de bandeja de bolas, pantalla variable, configuraciones y aspiración previa y posterior a la succión con controles de aire ajustables.

## CARACTERÍSTICAS

Marco de tubo cuadrado de 3" con un grosor de 1/4"

La unidad de ventilador trasero con inclinación inversa desarrolla 5700 CFM. La configuración de la unidad se puede cambiar fácilmente para que coincida con los requisitos eléctricos y de aire.

Caño de basura de descarga de esclusa de aire

Tolva de alimentación de entrada vibratoria de velocidad fija con compuerta interna ajustable para un flujo uniforme de semillas a través de la columna de aire y hacia las pantallas

2 controles de puerta de aire para ajustes precisos y separación de aire

Bandejas de bolas de limpieza de pantallas de nuevo estilo para que las pantallas se puedan cambiar sin quitar las bandejas de bolas

Mallas metálicas reemplazables y sellos de malla de goma para facilitar futuras reparaciones

Colgadores de zapata y conectores de transmisión de nuevo estilo junto con un contrapeso de zapata para una operación contrabalaceada suave

## ACCESORIOS DISPONIBLES

Paquete de línea de engrase para engrasar la máquina desde una ubicación central.

Soportes de 18", 24" o 48" disponibles para elevar el limpiador si es necesario.

Transportadores de semillas limpias de 5 a 15 pies para alejar las semillas del limpiador

## ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

### Capacidad

Semilla pequeña:	100 Bu./Hr. (1.3 TM/Hr.)
Semilla mediana:	175 Bu./Hr. (3.1 TM/Hr.)
Semilla grande y Trigo:	200 Bu./Hr.(5.4 TM/Hr.)
Limpieza de Mercado:	600 Bu./Hr.(16.3 TM/Hr.)

Altura Extrema:	91"/232 cm
Ancho Extremo:	78.5"/200 cm
Longitud Extrema:	91.5"/233 cm
Ancho en Piso:	69.5"/177 cm
Longitud en el piso:	73.5"/187 cm

### Motor

Ventilador principal:	10 HP/7.5 Kw
Accionamiento Excéntrico:	2 HP/1.5 Kw
Alimentador vibratorio:	Opcional

Salida de aire: 6000 CFM

\*Las capacidades pueden variar según la condición de la semilla, el contenido de humedad, las variedades de semilla, los tipos y los volúmenes de contaminantes a separar y el porcentaje de material extraño aceptable en el producto final.

## OPCIONES DISPONIBLES

Más de 150 tamaños de pantalla diferentes

Tolva de alimentación de entrada vibratoria electrónica de velocidad variable

Panel de control de montaje lateral para controlar velocidades variables electrónicas desde una ubicación.

Paquetes de accionamiento de motor de 50 o 60 hercios, monofásicos o trifásicos, TEFC o Ex-Proof.