

Ideal para trabajo pesado

Las capacidades varían de 150 a 500 BPH (2.0-13.6MTH) para limpieza de precisión de semillas grandes y más de 1500 BPH (40MTH) de limpieza comercial.

Esta cribadora o limpiadora de semillas ofrece un conjunto de zapata superior que consiste en dos cubiertas de pantalla configurable ya sea en división-cuero, cuero-cuero, o cuero-tamiz de flujo.

Distribuidor autorizado de:



CARACTERÍSTICAS

Marco de tubo cuadrado de 3" con un grosor de 1/4"

Exclusivo tiro de 1/2" en la transmisión excéntrica de las zapatas de limpieza para un flujo suave de semillas y máxima separación de semillas.

La configuración de la transmisión se puede cambiar fácilmente para que coincida con los requisitos eléctricos y de aire

Velocidad variable con compuerta interna ajustable para un flujo uniforme de semillas

2 controles de compuerta de aire calibrados que funcionan en combinación con puertas traseras ajustables para configuraciones precisas de separación de aire

Mallas metálicas reemplazables y sellos de malla de goma para facilitar futuras reparaciones

Nuevos colgadores de zapatas y conectores de accionamiento para un funcionamiento suave y equilibrado

Sin fines de descarga de basura con bloqueo de aire con puerta de acceso inferior para facilitar la limpieza

ACCESORIOS DISPONIBLES

Soportes de 18", 24" o 48" disponibles para elevar el limpiador si es necesario.

Transportadores de semillas limpias de 5 a 15 pies para alejar las semillas del limpiador

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Capacidad

Semilla pequeña:	150 Bu./Hr. (4.0 TM/Hr.)
Semilla mediana:	250 Bu./Hr. (7.0 TM/Hr.)
Semilla grande y Trigo:	500 Bu./Hr.(13.0 TM/Hr.)
Limpieza de Mercado:	1,500 Bu./Hr.(37.0 TM/Hr.)

Altura Extrema:	114"/290 cm
Ancho Extremo:	87.5"/222 cm
Longitud Extrema:	161"/409 cm
Ancho en Piso:	71.5"/182 cm
Longitud en el piso:	160"/406.4 cm

Motor

Ventilador principal:	10 HP/7.5 Kw
Accionamiento Excéntrico:	3 HP/2.25 Kw
Alimentador vibratorio:	½ HP/.375 Kw

Salida de aire: 6,400 CFM

*Las capacidades pueden variar según la condición de la semilla, el contenido de humedad, las variedades de semilla, los tipos y los volúmenes de contaminantes a separar y el porcentaje de material extraño aceptable en el producto final.

OPCIONES DISPONIBLES

Más de 150 tamaños de pantalla estándar diferentes disponibles con tamaños de pantalla adicionales disponibles a pedido.

Ventilador de chorro inferior para requisitos de separación de aire extremos o especializados.

Paquete de línea de engrase para engrasar la máquina desde una ubicación central.

Paquetes de accionamiento de motor de 50 o 60 Hertz, monofásico o trifásico, TEFC o Ex-Proof

Panel de control de montaje lateral para controlar velocidades variables electrónicas desde una ubicación

Unidad de ventilador trasero opcional de 15 Hp para requisitos de mayor capacidad

Control de compuerta de tolva calibrado extendido hacia abajo al costado de la máquina