

Para trabajo pesado

Las capacidades varían de 1500 a 2000 BPH (40.5-54 TON/HR) para la limpieza de precisión de semillas grandes y 3000 BPH (81 TON/HR) de limpieza del mercado.

Distribuidor autorizado de:



Un limpiador de siete pantallas que utiliza siete cubiertas.

En la zapata superior, cada plataforma de pantalla utiliza secciones de pantalla de 3-26". En la zapata inferior, cada plataforma de pantalla usa una pantalla de 4-26" secciones con un flujo de tamizado dividido en 4 direcciones con las pantallas configuradas en un paso de 12 grados. Un total de 243,75 pies cuadrados de área de pantalla.



CARACTERÍSTICAS

Marco de tubo cuadrado de 4" con un grosor de 1/4"

Exclusivo recorrido electrónico de velocidad variable de 1/2" en el accionamiento excéntrico de las zapatas de limpieza para un flujo suave de semillas y máxima separación de semillas

Unidad de ventilador trasero con inclinación inversa para desarrollar hasta 11,000 CFM @ 5" SP. La configuración de la unidad se puede cambiar fácilmente para que coincida con los requisitos eléctricos y de aire

Tolva de alimentación de entrada vibratoria electrónica de velocidad variable con compuerta interna ajustable para un flujo uniforme de semillas a través de la columna de aire y hacia las pantallas.

Nuevo estilo de bandejas de bolas de limpieza de pantallas de servicio pesado para que las pantallas se puedan cambiar sin quitar las bandejas de bolas.

2 controles de compuerta de aire calibrados que funcionan en combinación con puertas traseras ajustables para configuraciones precisas de separación de aire.

Mallas metálicas reemplazables y sellos de malla de goma para facilitar futuras reparaciones.

Nuevos colgadores de zapatas y conectores de accionamiento para un funcionamiento suave y equilibrado.

Sinfines de descarga de basura con bloqueo de aire con puerta de acceso inferior para facilitar la limpieza

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Capacidad

Semilla grande y Trigo:	2,000 Bu./Hr.(54 TM/Hr.)
Limpieza de Mercado:	3,000 Bu./Hr.(81 TM/Hr.)

Altura Extrema:	138"/351 cm
Ancho Extremo:	89"/226 cm
Longitud Extrema:	189"/480 cm
Ancho en Piso:	72"/183 cm
Longitud en el piso:	189"/480 cm

Motor

Ventilador principal:	15 HP, 3 fases, AC
Accionamiento Excéntrico:	5 HP, 3 fases, AC
Alimentador vibratorio:	½ HP, AC or DC

Salida de aire: 6000 CFM

*Las capacidades pueden variar según la condición de la semilla, el contenido de humedad, las variedades de semilla, los tipos y los volúmenes de contaminantes a separar y el porcentaje de material extraño aceptable en el producto final.

OPCIONES DISPONIBLES

Más de 150 tamaños de pantalla estándar diferentes disponibles con tamaños de pantalla adicionales disponibles a pedido.

Ventilador de chorro inferior para requisitos de separación de aire extremos o especializados.

Paquete de línea de engrase para engrasar la máquina desde una ubicación central.

Paquetes de accionamiento de motor de 50 o 60 Hertz, monofásico o trifásico, TEFC o Ex-Proof

Panel de control de montaje lateral para controlar velocidades variables electrónicas desde una ubicación

Transportadores de semillas limpias de 8 a 15 pies para alejar las semillas del limpiador

Control de compuerta de tolva calibrado extendido hacia abajo al costado de la máquina