

#### Para trabajo pesado

Ofrece dos conjuntos de zapata contrapesada que consisten en un flujo Scalp, Scalp-Sift o un flujo Scalp, Split-Sift

*Distribuidor autorizado de:*



El Prelude 826 utiliza puertas que sujetan en pantallas para que no se requieran ganchos de pantalla, tecnología de limpieza de bandeja de bolas, configuraciones de pantalla variables y aspiración previa y posterior a la succión con controles de aire ajustables

## CARACTERÍSTICAS

Marco de tubo cuadrado de 3" con un grosor de 1/4"

La unidad de ventilador trasero con inclinación inversa desarrolla 5700 CFM. La configuración de la unidad se puede cambiar fácilmente para que coincida con los requisitos eléctricos y de aire.

Caño de basura de descarga de esclusa de aire

Tolva de alimentación de entrada vibratoria de velocidad fija con compuerta interna ajustable para un flujo uniforme de semillas a través de la columna de aire y hacia las pantallas

2 controles de puerta de aire para ajustes precisos y separación de aire

Bandejas de bolas de limpieza de pantallas de nuevo estilo para que las pantallas se puedan cambiar sin quitar las bandejas de bolas

Las puertas delanteras sostienen las pantallas, por lo que no se requieren ganchos para pantallas

Mallas metálicas reemplazables y sellos de malla de goma para facilitar futuras reparaciones

Colgadores de zapata y conectores de transmisión de nuevo estilo junto con un contrapeso de zapata para una operación contrabalanceada suave

## ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

### Capacidad

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Semilla pequeña:        | 150 Bu./Hr. (1.95 TM/Hr.)   |
| Semilla mediana:        | 250 Bu./Hr. (4.4 TM/Hr.)    |
| Semilla grande y Trigo: | 350 Bu./Hr. (9.4 TM/Hr.)    |
| Limpieza de Mercado:    | 1,200 Bu./Hr. (32.6 TM/Hr.) |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Altura Extrema:      | 112.5"/286 cm  |
| Ancho Extremo:       | 85"/217 cm     |
| Longitud Extrema:    | 126"/320 cm    |
| Ancho en Piso:       | 69.5"/176.5 cm |
| Longitud en el piso: | 88.7"/225 cm   |

### Motor

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Ventilador principal:     | 10 HP/7.5 Kw |
| Accionamiento Excéntrico: | 2 HP/1.5 Kw  |
| Alimentador vibratorio:   | ½ HP/35 Kw   |

Salida de aire: 6,600 CFM

\*Las capacidades pueden variar según la condición de la semilla, el contenido de humedad, las variedades de semilla, los tipos y los volúmenes de contaminantes a separar y el porcentaje de material extraño aceptable en el producto final.

## OPCIONES DISPONIBLES

Más de 150 tamaños de pantalla estándar diferentes disponibles con tamaños de pantalla adicionales disponibles a pedido.

Ventilador de chorro inferior para requisitos de separación de aire extremos o especializados.

Paquete de línea de engrase para engrasar la máquina desde una ubicación central.

Paquetes de accionamiento de motor de 50 o 60 Hertz, monofásico o trifásico, TEFC o Ex-Proof

Panel de control de montaje lateral para controlar velocidades variables electrónicas desde una ubicación

Transportadores de semillas limpias de 8 a 15 pies para alejar las semillas del limpiador

Soportes de 18", 24" o 48" disponibles para elevar el limpiador si es necesario