

Excelente protección antidesgaste

- Optimo desempeño
- Mejor desplazamiento con mínimo calentamiento



Elaborados especialmente para lubricar en altas velocidades. Cuentan con una gran capacidad de protección anti-oxidante, anti-herrumbre, anti-fricción y anti-corrosión, que evita la formación de gomas y materiales indeseables sobre la superficie de las partes.

ESPECIFICACIONES

Aceite para cosedora portátil

ISO VG	22
Gravedad específica @ 15.6°C	0.862
Viscosidad en cSt @ 40°C	22.0
NTA mgKOH/g	0.10
Corrosión al cobre 3 hrs @ 100°C	1A
Características de herrumbe	PASA
Punto de Inflamación °C	200
Punto de congelación	-22
Color	1.5
Lavabilidad	N7A

CARACTERÍSTICAS

Ideal para cosedora portátil y estacionaria

Especialmente para lubricar en altas velocidades

Permite mejor desplazamiento con mínimo calentamiento

Presentación 940 ml con aplicador

Alta capacidad antidesgaste y antioxidante

Protección contra herrumbe y corrosión

Aceite para cosedora estacionaria

ISO VG	46
Gravedad específica @ 15.6°C	0.893
Viscosidad en cSt @ 40°C	47
Viscosidad en cSt @ 100°C	7
Índice de Viscosidad	95
Punto de escurrimiento °C	-27
Punto de Inflamación °C	200
TAN (mgKOH/g)	0.5
Color	3.0
Corrosión al cobre 3 hrs @ 100°C	1B
Esp. Sec. I, II, III	10/0
FZG soporte de carga 4 bolas etapa de fallo	12
Características de herrumbe	PASA
Separación Agua y Aceite (minutos)	20