

Rapidez y versatilidad.
Bajo costo de operación.

Para envasar materiales
de flujo libre, como:

- Granos
- Fertilizantes
- Materias primas granulares



EMM-60
Acero al carbón



EMMII-60
Acero inoxidable

Su operación es 100% manual, no requiere instalación eléctrica ni neumática. Sirve para envasar productos de fácil o regular fluidez. Sencillo ajuste de peso y bajo costo de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Fácil de Instalar

Requiere mínimo mantenimiento

Sólida construcción

Bajo costo de operación

Ajuste de peso sencillo

Compuerta reguladora de flujo ajustable

Operación simple y eficiente

Aguja indicadora de peso

Es totalmente mecánica por lo que no requiere de instalaciones eléctricas ni neumáticas

OPCIONES DISPONIBLES

Sistema a prueba de polvos (Mod. EMMP-60)

Acero al carbón

Acero inoxidable

Cono Estandar

Cono Chico

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Capacidad	Cono Std:	25 a 60	kg
		(50 a 130)	lb)
	Cono chico:	5 a 25	kg
		(10 a 50)	lb)

Velocidad: Hasta 8 sacos por minuto *

Precisión: +/- 250 gr (dependiendo del tipo de producto y velocidad de llenado)

Boca de alimentación: 7" x 9"

Ancho mínimo de la boca del saco	Cono Std:	480 mm
	Cono chico:	350 mm

Peso de la ensacadora: 63 kg (139 lb)

Peso para embarque: 86 kg (190 lb)

Dimensiones para embarque:	Largo:	700 mm
	Ancho:	700 mm
	Alto:	770 mm

*Dependiendo de: fluidez del producto, presentación del saco, habilidad del operador, etc.
Cuando se utilice un dosificador, la velocidad de ensacado disminuye.

ACCESORIOS DISPONIBLES

Dosificador helicoidal

Dosificador de banda

DIMENSIONES GENERALES

