

Pliegue simple, preciso y repetitivo de cada bolsa

Diseñado para la mayoría de bolsas de papel multicapa planas o con fuelle de boca abierta

Este compacto e independiente sistema de sellado recorta de manera automática y exacta la parte superior de cada bolsa antes de que ingrese al sistema de plegado.

Distribuidor autorizado de:

 **HAMER
FISCHBEIN**



CARACTERÍSTICAS

Controles para regular la cantidad de adhesivo que se aplica, las temperaturas del tanque, la manguera y la boquilla

Diseño de separación sencillo para retirar la bolsa

Panel de control fácil de usar

Velocidad operativa variable

Funciones de desviación manual

Interruptor de funcionamiento principal.

Incluye botones dobles de emergencia

Ajuste de altura motorizado

Sensor de atascos desmontable

Compatible con cualquier línea de embolsado semi o totalmente automática

OPCIONES DISPONIBLES

Funcionamiento de izquierda a derecha

Paquete de interfaz

Pintura especial

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Velocidad: Hasta 24.4 metros/minuto

Tamaño de la bolsa: Ancho: 12.70 cm mín.
Altura: 142.24 cm máx.
Fuelles: Cualquier tamaño (incluidas las bolsas planas)

Extremo superior libre (máximo): 15.24 cm

Peso de la bolsa llena: 2 a 50 kg (0.91 a 22.68 lb)

*Ancho del pliegue: -Pliegue std. ajustable de 1.59 a 2.54 cm
-Pliegue ancho ajustable de 2.22 a 3.18 cm

Alimentación: 230 Voltios, 3 ph, 60 Hz

Corriente a plena carga: 45 amperios

Aire comprimido: 80-100 psi, 8 pie³/minuto

Sistema de suministro de adhesivo: Dynatec estándar
10 libras/hora de capacidad

Peso de embarque: 570.62 kg (1,258 lb)

*El peso base del papel y la cantidad de pliegues determina el tamaño del doblez

DIMENSIONES GENERALES

