



# OTR STEEL DECK

## BÁSCULA CAMIONERA RICE LAKE SURVIVOR

Plataforma cubierta de acero de alta resistencia, acceso desde arriba y bajo perfil

Para aplicaciones en las que se prefiere acero o el tiempo de inactividad es crítico

Con nuestro diseño longitudinal, cada neumático es totalmente compatible con la placa superior y un amplio haz de brida abajo, eliminando los surcos longitudinales.

Diseño de bajo perfil, acceso superior a las celdas de carga y caja de empalmes para fácil instalación y mantenimiento, conducto de metal para proteger el cable de la celda de carga contra roedores y el aplastar, dimensionado para fácilmente acomodarse a fosas existentes

Distribuidor autorizado de:

**RICE LAKE**  
WEIGHING SYSTEMS



## CARACTERÍSTICAS

Mejor acceso a las celdas de carga y la caja de conexiones

75,000 libras de capacidad de células de carga y conjuntos de montaje G-Force™

Caja de conexión (es) adecuada para el número de células de carga utilizadas

Certificado NTEP , CC # 02-003A2

100.000 libras de capacidad de carga concentrada (CLC)

100.000 libras Eje Tandem Dual (DTA)

Hasta 270,000 libras de capacidad a gran escala

Relación de desviación Span (1:1100) para cargas de carretera legales

Tres anchos estándar: 10', 11' y 12'  
'(disponible hasta el 14', con certificación NTEP)

## OPCIONES/ACCESORIOS DISPONIBLES

Kioscos de etiquetado automático (ATS)

Pantallas remotas

Controlador de batch de hormigón

iQUBE<sup>2</sup> Caja de empalmes inteligente

Impresoras

Juegos de semáforo

Contracarriles

Tres largos estándar: 10', 11' y 12'

Bocas de acceso y bocas de acceso enrejadas

Puerta de barrera al área de limpieza a los terminos

Detector de lazos

## ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Capacidad: 75,000 lb, G-Force™ patentado. sistema de montaje de autocontrol, de acceso superior a células de carga

Capacidad plena de la escala: Hasta 270,000 lb.

Relación de desviación: 1:1100

Carga concentrada: Capacidad (CLC) 100.000 lb.

Eje tandem dual (DTA): 100.000 lb.

Aprobaciones: NTEP Certificada por h-44, clase III,02-003

Garantía: Garantía limitada de cinco años en el puente de pesaje. Garantía de cinco años para partes, incluye protección de rayos.

Sistema de intercomunicador

Célula fotoeléctrica

Descargador de granos

Lamina de plataforma de 3/8 o 1/2 pulgadas

Guía para placas estriadas

Barandas DOT