

Solución inteligente para sus necesidades de embolsado

Para bolsas de tipo:

- Polietileno
- Polilaminados
- Coextrusiones
- Bolsas con fuelle
- Películas retráctiles

Selladora de banda continua capaz de cerrar una variedad de bolsas de plástico y bolsas. El módulo de sellado de banda de alta eficiencia y las capacidades de enfriamiento mejoradas producen sellos confiables y estéticos



Distribuidor autorizado de:

 **HAMER
FISCHBEIN**

CARACTERÍSTICAS

Caja de cambios de transmisión directa confiable y de bajo mantenimiento

La entrada de perfil bajo asegura una presentación correcta de la bolsa

Bandas de sellado de teflón rápidas y fáciles de cambiar

Botón de parada de emergencia

Controlador de temperatura PID con lectura digital completa

Modo de enfriamiento con apagado automático

OPCIONES DISPONIBLES

Recortadora de bolsa

Limpiador de bolsas Airwash

Enfriador externo Vortex con tapa de bolsa

Versión lavable

Unidad transportadora integrada

Cabezal sellador de alcance extendido (voladizo)

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Espesor de la bolsa:	Máx. 10 milésimas de pulgada
Espacio superior de la bolsa:	Mín. 8.89 cm
Alimentación:	230 VAC/Trifásica/50-60 Hz
Corriente a plena carga:	15.6 amperios
Dimensiones:	
Largo:	103 cm
Ancho:	71 cm
Alto:	65 cm

*El peso base del papel y la cantidad de pliegues determina el tamaño del doblez