

Fácil de operar, cambios más rápidos y poco mantenimiento

Para bolsas y estuches de:

- Polietileno termo soldables
- Tipo almohada

La tecnología comprobada de sellado por aire caliente, elimina la necesidad de las tradicionales bandas de sellado. Con el aumento del 20% en la capacidad de calentamiento, cambios rápidos de productos, menos tiempo sin producción y una mayor fiabilidad, la SH2000 provee sellos de calidad todas las veces



Distribuidor autorizado de:

 **HAMER
FISCHBEIN**

CARACTERÍSTICAS

Engranaje de accionamiento directo confiable que requiere poco mantenimiento

Expansión en el flujo de aire caliente, da como resultado velocidades de operación más rápidas y mayor productividad

Alimentador de bajo perfil, garantiza la presentación correcta de la bolsa

Regulador de presión sencillo fácil de ajustar, asegurar cambios rápidos de productos

Calentadores de alta eficiencia, le permiten sellar una variedad amplia de tipos y tamaños de bolsas

Columna de altura ajustable eléctrica

Operación de derecha a izquierda

OPCIONES DISPONIBLES

Operación de izquierda a derecha

Controladores PID de temperatura adicionales

Recortadora de las bocas de bolsas

Limpiador de las bocas de bolsas

Gabinete de purga de aire

Codificador en relieve.

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Velocidad con variador de frecuencia: 2.7 a 6.2 mts./min.
6.2 a 14.1 mts./min.
9.7 a 22.2 mts./min.

Espesor a sellar: Máximo espesor 10 mil (254 micrones)

Sellados: 6 a 9 milímetros de ancho

Alimentación: 230 VAC/Trifásica/50-60 Hz

Corriente a plena carga: 15.6 amperios

Aire comprimido: No requiere (Podría ser necesario para opciones adicionales)

Dimensiones:
Largo: 152.5 cm
Ancho: 65.1 cm
Alto: 32.9 cm

Carretilla/base móvil:
90 x 125 x 14 cm (35.4 x 49.2 x 51.3 pulgadas)

Columna:
80.4 cm a 130.4 cm (31.6 a 51.3 pulgadas)
desde el piso hasta la línea de sellado

Peso del equipo: 77 kg (168.7 lb)

*El peso base del papel y la cantidad de pliegues determina el tamaño del doblez